

POCKETLEV 61



Sans stabilisateurs la POCKETLEV est utilisable jusque 4 m de hauteur de travail.

Avec les stabilisateurs la POCKETLEV 61 a une hauteur de travail de 6.1 m



La POCKETLEV est une nacelle a poussée manuelle . Extrêmement compacte, elle peut être utilisée avec ou sans stabilisateurs. Tout en aluminium avec un panier a ouverture papillon. La pocketlev 61 ne pèse que 219 kg.



Descente d'urgence manuelle



Roues non marquantes



Niveau visuel et arrêt d'urgence



Roues folles a l'avant avec frein.



Verrouillage automatique du panier



Chargeur automatique

AXEO

Prenez de la Hauteur en Sécurité

8, Rue du Clos

60 440 BOISSY FRESNOY

03.44.88.04.55

03.44.88.05.23

email: rv@axeo.org

website: www.axeo.org



POCKETLEV 61

CARACTERISTIQUES			
Capacité		200 Kg.	
Nombre de personne		1	
Utilisation		Sans Stabilisateur	Avec Stabilisateur
A	Hauteur repliée	1730 mm.	
B	Hauteur accès plateforme	400 mm.	
C	Hauteur plancher	1895 mm.	4085 mm.
D	Dimension de la base	1187 mm.	1297 mm.
E		770 mm.	1252 mm.
F	Dimensions interieur panier	638 mm.	
G		620 mm.	
H	Ecartement /mur	0 mm.	275 mm.
I		0 mm.	30 mm.
J	Dimensions plateau	620 mm.	
K		230 mm.	
Capacité du plateau		20 Kg.	
Poids de la nacelle		219 Kg.	237 Kg.
Alimentation		24 V	
Type de batteries		GEL	
Chargeur batterie		110V - 220V	
Dimension roues arrières		Ø 200 x 50	
Dimensions roues avant		Ø 150 x 45	
Vitesse de montée		0,16 m/s	
Vitesse de descente		0,21 m/s	
Force de poussée au départ		7 Kg.	
Force de poussée en marche		3 Kg.	
L	Pression au sol des roues	2,1 kN.	2,2 kN.

