

# BIBI 850-BL



NACELLE CISEAUX SUR CHENILLES

**AXEO**  
Prenez de la Hauteur en Sécurité

# BIBI 850-BL



## Technical data

## Bibi 850 BL

Basket capacity	250 kg (2 op.)
Max working height	7.9 m
Max height basket floor	5.9 m
Moving height	6.1 m
Lateral levelling for moving at heights	+/- 4°
Powered	Gasoline Honda iGX390
Powered (option)	Diesel Hatz 1B40
Powered (option)	-
Accelerator	Autom.
Undercarriage	Bi-Levelling
Basket levelling	Autom.
Longitudinal levelling Front	+/- 16°
Longitudinal levelling Rear	+/- 20°
Lateral levelling	+/- 15°
Power generator (option)	220V-1kW
Electric pump (option)	220V-2kW
Hydraulic commands	Proporzionali /Proportionalis
Direction-Control System	Si / Yes
Easy-Drive System	Si / Yes
Kit for high speed	max 2.20 km/h
Ground emergency	Si / Yes
Control of inclination	Autom.
Gradeability	25°
Side slope	21°
Lenght	1.94 m
Width	1.30 ÷ 1.50 m
Min. machine height with folded railings	1.98 m
Total weight	1990 kg
Compliance	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418



Les nacelles BIBI 850 sont des nacelles ciseaux sur chenilles capable de travailler dans des pentes allant jusqu'à 36 % en longitudinal et 26 % en latéral.

Les chenilles permettent un franchissement de pentes allant jusque 25 %.

Sa mise a niveau se fait automatiquement par une simple pression sur un bouton. Dès la mise a niveau effectuée la nacelle autorise la montée.

La nacelle BIBI 850 permet de se déplacer jusqu'à une hauteur de 6.1 m.

La commande filaire permet de faire fonctionner la nacelle à distance.

Le panier possède un déport de 0.9 m permettant d'avoir une surface de 2.25 m x 0.78 m pour deux personnes (250 kg).

Son poids de seulement 1990 kg permet de pouvoir la transporter sur une remorque derrière un utilitaire VL.

Nous pouvons vous chiffrer aussi la remorque spéciale étudiée pour le transport de la nacelle BIBI 850.

