

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	12.50m	41ft
Hauteur plateforme maximum B	10.50m	34ft 5in
Longueur hors tout(repliée) C	1.53m	5ft
Longueur hors tout(Dos incliné) D	2.63m	8ft 8in
Largeur hors tout E	0.75m	2ft 6in
Hauteur hors tout (repliée) F	2.35m	7ft 9in
Hauteur hors tout (Dos incliné) G	1.70m	5ft 7in
Surface du stabilisateur (Longueur H /Largeur I)	2.08m/2.15m	6ft 10in/7ft 1in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	0.70m×0.60m	2ft 4in×2ft
Garde au sol	0.055m	2in
Pneus(avant)	0.20m	8in
Pneus(arrière)	0.13m	5in





Performance		
Charge de travail sécuritaire	150kg	330lb
Nombre d'occupants	1	1
vitesse (soulèvement/descente)	40/26sec	40/26sec

Poids		
Poids - AC	530kg	1168lb
Poids - DC	553kg	1219lb

Puissance		
Batterie	12V/85Ah	12V/85Ah
Chargeur	12V/15A	12V/15A
Moteur de levage - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
Moteur de levage - DC	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW



électrique



Propriétés

Spécifications standard

- Portes autobloquantes
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Alarme de mouvement
- Indicateur de charge(type DC)
- Système de protection de recharge électrique(type DC)
- Feu à éclat
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

